

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

## Dörrar, portar och fönster – Produktstandard, funktionsegenskaper – Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

för användning i brand- och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

### Produktnamn: 40 – Inåtgående

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

#### Inwido Sverige AB

Box 153

574 22 Vetlanda, Sverige

och producerade vid tillverkningsstället

Elitfönster Produktion AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

### EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

### kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-10-21 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402.

Detta intygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida.



Martin Tillander

Enhetschef produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-SC1238-17 | utgåva 2 | 2024-04-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1257434

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

## Specifikation

Inåtgående, öppningsbara träfönster: Fönster 2+1, Fönsterdörrar 2+1, Kombinationsfönster 2+1, Fönster 3-glas och Fönsterdörrar 3-glas. Detaljerad information om produkterna och deras klassifikationer framgår av klassifikationsrapporter nr 5P09302-2, 5P09302-4 och 5P09302-6. Produkterna omfattas av EN 14351-1.

## Prestanda

| Väsentliga egenskaper                                                                            | Prestanda                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Brandmotstånd (för brandavskiljning):<br><br>E:<br>EI <sub>1</sub> :<br>EI <sub>2</sub> :<br>EW: | <br><br>30, 45<br>20, 30<br>20, 30<br>30 |